


# Мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой

PDF  
СОХРАНИТЬ  
СТР. В PDF

РАСПЕЧАТАТЬ  
СТРАНИЦУ

ЗАКАЗАТЬ  
ФУНДАМЕНТ

Модификация 1



Цена за погонный метр  
(материал + работа)  
**4000 руб.**

Тип грунта:



## Параметры фундамента:

1 Ширина ленты 300 мм.; 2 Ширина опорной подошвы 600 мм.; 3 Высота ленты над землей 400 мм.; 4 Глубина заложения фундамента 200 мм.; 5 Песчаное основание высотой 200 мм. 6 Арматура диаметром 10 мм.; 7 Бетон М300 (Б22.5)

## Дополнительно Вы можете заказать:

1. Увеличение диаметра арматуры; 2. Увеличение марки бетона; 3. Изменение глубины заложения фундамента; 4. Изменение ширины ленты фундамента; 5. Изменение ширины опорной подошвы; 6. Изменение высоты песчаного основания.

Возможные модификации мелкозаглубленного фундамента с опорной подошвой:

**Мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой**

мод. 2



**Мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой**

мод. 3







Лента 300х600, подошва  
600х200, арматура 10, М300  
(Б22,5)

4800 руб.



Лента 400х600, подошва  
600х200, арматура 10, М300  
(Б22,5)

5800 руб.

## Мелкозаглубленный ленточный фундамент с опорной подошвой

Все мы знаем, что фундамент дома – это самая важная его часть. Ведь от прочности фундамента зависит прочность всего дома. Ленточный фундамент с опорной подошвой занимает одно из самых популярных мест в домостроении.

### Достоинства и недостатки ленточного фундамента с опорной подошвой.

Ленточный фундамент с опорной подошвой применяют при возведении домов или бань из бруса, бетона, бревен, камня, кирпича.

Главное достоинство фундамента то, что его можно строить в любое время года – в том числе и зимнее время.

Недостаток – весьма трудоемкое соблюдение технологии.

### На каких грунтах предпочтительнее строится ленточный фундамент с опорной подошвой

Подходит почти для всех грунтов.

Если у вас на участке зыбкий или торфяной грунт, то фундамент с опорной подошвой построить без отсыпки землей очень сложно.

Опорная подошва строится шириной около метра. Для среднего дома вполне будет достаточно от 10 до 14 точек опоры.

Фундамент с опорной подошвой прослужит много лет, если грамотно подойти к его построению. Очень важно саму подошву разместить обязательно ниже уровня промерзания грунта. Построенный таким образом фундамент, согласно все правилам и нормам технологии, не будет портиться под действием грунта.

## Строительство мелкозаглубленного фундамента с опорной подошвой

- 1 Разметка осей фундамента
- 2 Разметка ленты фундамента
- 3 Прокопка траншеи с уширениями под опоры
- 4 Устройство песчаной подушки
- 5 Гидроизоляция стенок траншеи
- 6 Устройство опалубки
- 7 Армирование ленты
- 8 Бетонирование ленты

### Фото:

[Перейти к фотогалерее](#)





Разметка фундамента дома



Разметка фундамента с



Ряд свай ТИСЭ



Армирование ТИСЭ

### Стоимость мелкозаглубленного фундамента с опорной подошвой:

Описание услуг	Стоимость*
наименование услуги	руб.

\* Цены указанные на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ)

Формирование цены так же зависит от объема, удаленности объекта и прочих факторов.

Уважаемы клиенты! Для получения стоимости, просьба отправить запрос со следующей страницы - ["отправить запрос"](#)

В начало  
страницы

Возможные  
модификации

Калькулятор  
расчёта

О фундаменте,  
этапы строительства

Фото

Стоимость и  
описание услуг